

Twin Combi 4800

Rekommenderas för låssystem inom Bostadssektorn.



Användningsområde

För varierande typer av objekt inom bostadssektorn.

Egenskaper

Uppfyller fordringar enligt Svensk Standard SS 3522, klass 3.
Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet.

- Angreppsskyddad.
- Dyrk- manipulationskyddad.

Systemcylinder

- För Absolut säkerhet integreras Twin Combi med CLIQ-teknologin eller alternativa passersystem.
- Konstruerad med två av varandra oberoende mekaniska spärrsystem för unika nycklar.
- Inom Twin Combi kan olika typer av funktionscylindrar, hänglås och cylinderformer kombineras.

Patenterad stiftcylinder.

- Utvecklat profilsortiment.
- Specialdesignad sidkodsfunktion.

Patenterad nyckel.

- För PATENTERAD nyckelkontroll.
- Nickeltestade nycklar som tillval.

Funktion

Inom Twin Combi kan olika cylinderformer kombineras ur ett brett sortiment. 4800-serien används till låssystem inom bostadssektorn. För ökad säkerhet kombineras mekaniska och elektroniska funktioner.

- För objektets lägenhetsdörrar rekommenderas funktionscylinder C10.
- Med unik mekanisk nyckel för PATENTERAD nyckelkontroll. Se Assa's säkerhetspyramid.
- För kontrollerat tillträde.
- För högfrekvent användning.
- För flexibla låssystem med alternativa mekaniska funktionscylindrar.
- För alla typer av Assa's fönster- och dörrbeslagning.

ASSA®

Twin Combi 4800

Sortiment

Cylindrar

- 4801 Oval dubbelcylinder.
 4802 Oval enkelcylinder, insida i DC.
 4807 Oval cylinder för skåplås etc.
 34807 Oval cylinder för spanjolett, insida.
 134807 Oval dubbelcylinder för spanjolett.
- 4811 Rund enkelcylinder.
 4812 Rund dubbelcylinder.
 4813 Rund enkelcylinder, insida i DC.
 4810 Rund C10 Cylinder, utsida.
 4820 Rund C10 Dubbelcylinder.
 4825 Dubbelcylinder för panikregel Assa 1125.
 4888 Cylinder för dörrnyckeltub.
 4818 Cylinder för väggnyckeltub.
 4880 Fönsterlås.

För IQ funktion addera en 9:a framför aktuellt katalognummer exempel: 4801 => 94801

Hänglås

Klass 2

- 48240 8 mm stålbygel, självlåsande.
 48241 8 mm stålbygel, ej självlåsande.
 48243 8 mm stålbygel, 52 mm ej självlåsande.
 48244 8 mm mäss.bygel, 52 mm ej självlåsande.
 48245 8 mm mäss.bygel, ej självlåsande.
 48246 10 mm stålbygel, ej självlåsande.
 48247 10 mm stålbygel, 51 mm ej självlåsande.

Klass 3



- 48341 10 mm stålbygel, ej självlåsande.

Klass 4

- 48441 13 mm stålbygel, ej självlåsande.

Så här monterar du:

Montera cylinderbehörets proppar över skruvhålen för kontrollerbar demontering. Vrid nyckeln först till "klockan halv ett" och tryck in proppen mellan skruvarna på cylinderns högra sida. Vrid sedan nyckeln till "halv tio" för montering av proppen på vänster sida.



Cylindertyper

Oval cylinderform			
4801	4803	4802	
4807	34807	134807	
Rund cylinderform			
4811	4813	4812	
Funktionscylindrar			
4888	4818	4825	4870
Klass 2		Klass 3	

Ytermått

Rund cylinderform		Industrilås	
32.7	39.5	18	23
			Ø25
			38
Oval cylinderform			
31	35		20

ASSA®

An ASSA ABLOY Group company

Eskilstuna

Box 371, 631 05 Eskilstuna
 Tfn 016-17 70 00, helpdesk 016-17 71 00
 Fax 016-17 70 86, helpdesk 016-17 73 72
 www.assa.se

Stockholm

Sjöviksbacken 24
 117 43 Stockholm
 Tfn 08-449 25 80
 Fax 08-449 25 90

Göteborg

Bruksgatan 17
 414 51 Göteborg
 Tfn 031-704 40 80
 Fax 031-704 40 90

ASSA ABLOY

Malmö

Flintyvegatan 8A
 213 76 Malmö
 Tfn 016-17 70 00
 Fax 040-51 04 10