

## Drift & skötselinstruktion balkonginglasning

### Projekt Utsikten

Denna instruktion kompletterar bifogad bruksanvisning som utvisar hur inglasningen fungerar.

Aluminium är lackerat i kulör NCS S 7010 B90 G.

Systemleverantör är Bentech Ingenjörbyrå AB 042 -103040

Reservdelar och service kan beställas genom Räckén & Inglasningar i Stockholm AB 08 – 7110940.

Den nedre aluminiumprofilen i vilken glaset kan dras i sidled rengöres ca 2 ggr per år från vägdamm och smuts.

Den nedre profilens glidskena sprayas med silikonspray ca 3 ggr per år för att underlätta glasens sidoflyttning.

Plastdetaljer infästa i glasprofiler sprayas även de med silikonspray ca 3 ggr per år eller då glaset känns trögt att hantera.

Vid stark vind och nederbörd rekommenderas att glaset hålls stängda för att minimera belastningarna på inglasning och balkongräcke och skydda balkongens inredning.

Vintertid kan glaset frysa fast om kraftig nederbörd följs av kommande kyla.

Om du under kallt väder öppnar balkongdörren mot din balkonginglasning kommer den värmda luften som strömmar ut mot glaset att imma ned glaset eller kanske bilda is på glaset.

De lister som sitter mellan glaset rekommenderas vid varmt väderläge avlägsnas, under extremt varma förhållanden kan listerna missformas.

Vid stark kyla kan listerna bli spröda och spricka om de hanteras oaktsamt.

Observera att balkonginglasning inte är en utökning av boytan utan är att anse som ett vindskydd vilket gör att otätheter tillåts i konstruktionen.

När ni möblerar er inglasade balkong skall ni välja material som är lämpliga för utomhusbruk.

Vi önskar er mycket nöje på er inglasade balkong.

## **Balkongräcken i glas och aluminium.**

### **Drift och skötsel instruktion Utsikten**

#### **Glas fakta**

Glaset i balkongräckena är klart och laminerat med en tjocklek på 8,4 mm  
Glaset benämns 4.4.1 vid ev. beställning hos glasmästare

#### **Kulör**

Kulör på balkongräcket är NCS S 7010-B90G

#### **Aluminium**

Samtliga aluminiumprofiler i balkongräcket finns som reservdelar hos Räckan & Inglasningar i Stockholm AB

#### **Gummilist**

Gummiprofiler i balkongräcket finns som reservdel hos Räckan & Inglasningar i Stockholm AB

#### **Rengöring**

Glaset rengörs med vanligt fönsterputs.

I det fall glaset är starkt nedsmutsat kan rengöringsmedel typ Sidel för spishällar i glas användas. Även tandkräm utan extra tillsatt slipmedel kan användas

Aluminium i balkongräcken och mellanskärmar rengörs med vatten och diskmedel.

#### **Leverantör**

Räckan & Inglasningar i Stockholm AB  
Sandalmakarbacken 19  
126 39 Hägersten  
tel: 08-711940